



Horticultural Spraying Solutions

## Hogedrukslanghaspels met axiale doorvoer

Empas heeft een uitgebreid programma handoprolbare slanghaspels in diverse maten en uitvoeringen.

Het standaard model slanghaspel (trommelbreedte 300 mm) kan zo achter elke Empas spuitwagen gemonteerd worden. De solide constructie van de haspels en de poedercoating zorgen ervoor dat men jaren achtereen plezier van deze haspels heeft. Door de vernieuwde swivelkoppeling met RVS pen wordt de kwaliteit van deze haspels nog eens onderstreept. Werkdrukken tot 200 bar zijn voor deze haspels geen enkel probleem.



Wij maken de haspels in verschillende maten. Alle haspels zijn voorzien van een grendel en borging op drie plaatsen, handslinger en montagepoot. Alle slanghaspels kunnen op een verrijdbaar onderstel gemonteerd worden. Deze onderstellen worden naar keuze geleverd met luchtbrandwielen of massief rubber zielen en zijn voorzien van een duw/trekboom.

De haspels in de standaard uitvoering (300 mm) zijn geschikt voor de volgende slanglengten:

- ± 70 meter slang 3/8" uitwendig Ø 19 mm
- ± 50 meter slang 1/2" uitwendig Ø 22 mm
- ± 40 meter slang 3/4" uitwendig Ø 25 mm

Empas B.V.  
Veenendaal

[www.empas.nl](http://www.empas.nl)  
[verkoop@empas.nl](mailto:verkoop@empas.nl)