



Horticultural Spraying Solutions

21-200-BTI Cage

Een up-to-date machine is de hogedrukreiniger met een pompcapaciteit van 21 liter – 200 bar in “cage” uitvoering. Deze PLC gestuurde Honda IGX 440 motor van 13PK heeft enkele unieke eigenschappen, is oersterk, houdt bij wisselende belasting het toerental gelijk en heeft een verminderd geluidsniveau. Het toerental is d.m.v. een potmeter instelbaar. De motor start automatisch als het spuitgeweer geopend wordt, als het spuitpistool gesloten wordt valt de motor naar gelang, direct of vertraagd uit, waardoor minder energie verbruikt wordt en minder slijtage optreedt aan pomp en motor. De hogedrukreiniger is leverbaar als vaste installatie maar ook als verrijdbare unit. Er zijn meerdere capaciteiten leverbaar en verschillende accessoires kunnen worden bijgeleverd, zoals een haspel, slang en spuitpistool. De “cage” constructie heeft vooral voordelen tijdens het vervoer en biedt een goede bescherming op de bouwplaats.



We zetten wat voordelen op een rij:

- Motor start en stopt bij openen en sluiten van het pistool.
- Constant toerental onder wisselende condities
- Volautomatische choke
- Automatische brandstofafsluiter
- Zelfdiagnose-functie. (Een knipperend LED meldt een eventuele storing)
- Vermindering van het geluidsniveau
- Verminderd brandstofverbruik
- Emissieniveaus zijn lager dan de strengste milieustandaarden. (Ligt 30% onder de geldende Fase 2 norm.)
- Droogloop beveiliging