



Horticultural Spraying Solutions

Motorvatspuiten

De Empas motorvatspuiten zijn voorzien van een polyethyleen tank welke gemonteerd is op een gepoedercoat stalen frame. Standaard zijn deze frames, met uitzondering van de 60 liter uitvoering, voorzien van 400 mm luchtbandwielen.



De 60 liter uitvoering is de kleinste motorvatspuit in het standaard assortiment. Deze zeer compacte machine is uitsluitend leverbaar met een twee cilinder membraanpomp met een capaciteit van 20 liter per minuut en een regelbare werkdruk tot maximaal 20 bar. Deze uitvoering is uitgerust met een 230V elektromotor of met een Honda benzinemotor. Speciaal voor de kleine spuitklussen is deze machine makkelijk te transporteren en neemt hij weinig ruimte in.

De motorvatspuit met een tankinhoud van 100 liter is leverbaar als kruiwagenmodel of als driewiel spuitwagen. Dit type opbouw is uitsluitend geschikt om de kleinere capaciteit pompen (tot 30 liter per minuut) op te bouwen. Deze machines kunnen extra uitgerust worden met een slanhakenset of haspel om de spuitslang netjes te kunnen opbergen. Een peilglas voor het duidelijk aflezen van de spuitvloeistof in de tank behoort tot de mogelijkheden.



De 200 tot 600 liter motorvatspuit is standaard uitgevoerd met drie wielen en optioneel met vier wielen. De 750 liter uitvoering wordt standaard met vier wielen geleverd. Dit type opbouw is, in standaard uitvoering, uitermate goed geschikt om pompen op te bouwen met een capaciteit tot 85 liter per minuut. Standaard is deze machine voorzien van een zeefbak in de vulopening van de tank en achterop zijn slanhaken gemonteerd voor het netjes opbergen van de spuitslang. Verder kan deze machine uitgevoerd worden met onder andere vulpijp met GEKA-aansluiting, roerinjector, lanshouder, peilglas, hand-, veer- of elektrische slanhaspel en een plateau voor boven de pompset.

Voor pompsets met afwijkende capaciteiten of aandrijvingen geven wij u graag een prijs op aanvraag.